

asali connect B1500 4K 120

ASALI

neva
lux

Codice prodotto **221580**

- Apparecchio universale per la ristrutturazione professionale di file continue con tubi fluorescenti T5 o T8
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi a file continue disponibili sul mercato
- A scelta, come versione intelligente Connect o come apparecchio DALI convenzionale
- Fino al 95% di risparmio energetico con gli apparecchi Connect grazie alla regolazione costante della luce e al rilevamento di presenza
- Efficienza dell'apparecchio molto elevata, con circa 160 lumen per watt
- Disponibile anche in versione office con UGR <19

neva
lux

1528 x 64.7 x 30 mm



asali connect B1500 4K 120

Codice prodotto 221580

ASALI

Dati tecnici

DIMENSIONI			
Dimensioni L x P x A	1528 x 64.7 x 30 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz		
Potenza	68 W		
Alimentatore sostituibile	Sì		
Tipo di cablaggio	con cablaggio passante		
Corrente nominale LED	310 mA		
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 12x, C13: 15x, C16: 19x, C20: 24x, B10: 7x , B13: 9x, B16: 11x, B20: 14x		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		
Con sensore di movimento	Sì		
Angolo di rilevamento	360 °		
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)		
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)		
Altezza di montaggio	< 10 m		
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)		
	Con sensore di luce	Sì	
CONNETTIVITÀ			
	Con controllo di rete radio	Sì	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
	Temperatura di colore	4000 K	
	Deviazione cromatica LED	SDCM3	
	Indice di resa cromatica	80-89	
	Lampadina	LED	
	Flusso luminoso	10880 lm	
	Angolo del fascio	120°	
	Efficienza luminosa dell'apparecchio	160 lm/W	
	Valore di abbagliamento	UGR < 26	
DURATA			
	Durata LED (25 °C)	50000 h	
IMPOSTAZIONI			
	Dimmerazione DALI	Sì	
	Con luce di emergenza	No	
	Adatto per configurazione a linea continua	Sì	
	Con controllo luce a programma	Sì	
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
	Grado di protezione	IP40	
	Classe di protezione	I	
	Temperatura ambiente	-20...45 °C	
	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio	
	Materiale della copertura	Lente trasparente	
	Tipo di montaggio	Utilizzo in fila continua	
	Colore	bianco	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
	Garanzia del produttore	5 anni	
CERTIFICATI ED EPREL			
	Classe di efficienza energetica EPREL	C	

asali connect B1500 4K 120

Codice prodotto 221580

ASALI

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 10 m



BEREICH

asali connect B1500 4K 120

Codice prodotto 221580

ASALI

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221611	asali WAGO Male	spina/morsetto
 221612	asali WAGO Female	spina/morsetto
 221613	asali extension 5x 1.6	cavo di collegamento
 221614	asali extension 5x 3.2	cavo di collegamento
 221615	asali extension 7x 1.6	cavo di collegamento
 221616	asali extension 7x 3.2	cavo di collegamento
 221617	asali Blindcover	Copertura
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
DATI PER L'ORDINE Art.-Nr.221580 Typasali connect B1500 4K 120 nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss		
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221830	asali APC1500	Scatola AP