

asali connect B1500 4K UGR19

ASALI

neva
lux

- L'inserto universale asali di nevalux è progettato per la ristrutturazione professionale di file continue esistenti con tubi fluorescenti T5 o T8. L'apparecchio utilizza l'installazione esistente del canale. I vecchi moduli luminosi possono essere sostituiti con moduli nuovi in modo semplice, rapido e senza attrezzi. L'inserto si adatta alla maggior parte delle file continue disponibili sul mercato. Le varianti intelligenti dell'inserto asali Connect sono dotate di sensori di presenza e luminosità integrati in combinazione con il collegamento in rete Bluetooth. Il risultato è un potente sistema di controllo della luce e una flessibilità illimitata nella formazione dei gruppi di illuminazione. I risparmi ottenuti con la tecnologia LED sono considerevoli e consentono di richiedere sovvenzioni.

1528 x 64.7 x 30 mm



asali connect B1500 4K UGR19

ASALI

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				IMPOSTAZIONI	
Origine	woocommerce	Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)	Dimmerazione DALI	Si
Stato del prodotto	Normale	Altezza di montaggio	< 10 m	Con luce di emergenza	No
Produttore	Nevalux	Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)	Adatto per configurazione a linea continua	Si
DIMENSIONI		Nevalux tecnologia del sensore	Smartlink, BT SIG Mesh	Con controllo luce a programma	Si
Dimensioni L x P x A	1528 x 64.7 x 30 mm	Con sensore di luce	Si	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ		Grado di protezione	IP40
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Con controllo di rete radio	Si	Classe di protezione	I
Potenza	32 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Temperatura ambiente	-20...45 °C
Alimentatore sostituibile	Si	Temperatura di colore	4000 K	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Tipo di cablaggio	con cablaggio passante	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Materiale della copertura	Lente trasparente
Corrente nominale LED	150 mA	Indice di resa cromatica	80-89	Tipo di montaggio	Utilizzo in fila continua
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 12x, C13: 15x, C16: 19x, C20: 24x, B10: 7x , B13: 9x, B16: 11x, B20: 14x	Lampadina	LED	Colore	Bianco
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Flusso luminoso	5024 lm	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Angolo del fascio	90°	Garanzia del produttore	5 anni
Con sensore di movimento	Si	Efficienza luminosa dell'apparecchio	157 lm/W	CERTIFICATI ED EPREL	
Angolo di rilevamento	360°	Valore di abbagliamento	UGR < 19	Classe di efficienza energetica EPREL	C
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	DURATA			
		Durata LED (25 °C)	50000 h		

asali connect B1500 4K UGR19

ASALI

Illustrazioni



ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 10 m BEREICH

asali connect B1500 4K UGR19

ASALI

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221611	asali WAGO Male	spina/morsetto
	221612	asali WAGO Female	spina/morsetto
	221613	asali extension 5x 1.6	cavo di collegamento
	221614	asali extension 5x 3.2	cavo di collegamento
	221615	asali extension 7x 1.6	cavo di collegamento
	221616	asali extension 7x 3.2	cavo di collegamento
	221617	asali Blindcover	Copertura
	220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
DATI PER L'ORDINE Art.-Nr. 221608 Typ asali connect B1500 4K UGR19 neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss			
	221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
	221830	asali APC1500	Scatola AP