

asali connect B1500 4K 120

ASALI

neva
lux

Produktcode 221580

- Universeller Leuchten-Einsatz für die professionelle Sanierung von Lichtbändern mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren
- Passt auf die meisten am Markt verfügbaren Lichtband-Systeme
- Wahlweise als intelligente Connect-Version oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Bis zu 95% Energieeinsparung mit Connect-Leuchten dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- 5-polige Durchgangsverdrahtung mit Phasenwahlschalter
- Sehr hohe Leuchteneffizienz mit ca. 160 Lumen pro Watt
- Auch als Bürovariante mit UGR <19 lieferbar

neva
lux

1528 x 64.7 x 30 mm



asali connect B1500 4K 120

ASALI

Produktcode 221580

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Reichweite Präsenz		4 x 4 m (16 m²)	Mit Notlicht		Nein
Abmessungen L x B x H		1528 x 64.7 x 30 mm			Geeignet für Lichtbandkonfiguration		Ja
ELEKTRIK		VERNETZUNG			Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja
Netzanschluss		200...240 V / 50 – 60 Hz			GEHÄUSE & MATERIAL		
Leistung		68 W			Schutzart		IP40
Austauschbares Betriebsgerät		Ja			Schutzklasse		I
Art der Verdrahtung		mit Durchgangsverdrahtung			Umgebungstemperatur		-20...45 °C
LED Nennstrom		310 mA			Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter		C10: 12x, C13: 15x, C16: 19x, C20: 24x, B10: 7x , B13: 9x, B16: 11x, B20: 14x			Werkstoff der Abdeckung		Linse transparent
SENSORIK		LICHTTECHNIK			Montageart		Einsatz in Lichtband
Sensortechnologie		Passiv Infrarot			Farbe		Weiss
Mit Bewegungsmelder		Ja			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Erfassungswinkel		360 °			Herstellergarantie		5 Jahre
Reichweite radial		4 x 4 m (16 m²)			ZERTIFIKATE & EPREL		
Reichweite tangential		6 x 6 m (36 m²)			EPREL Energieeffizienzklasse		C
Montagehöhe		< 10 m					
		Lebensdauer LED (25 °C)		50000 h			
		EINSTELLUNGEN					
		Dimmung DALI		Ja			

asali connect B1500 4K 120

ASALI

Produktcode 221580

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

< 10 m


BEREICH

asali connect B1500 4K 120

ASALI

Produktcode 221580

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221611	asali WAGO Male	Stecker/Klemme
 221612	asali WAGO Female	Stecker/Klemme
 221613	asali extension 5x 1.6	Verbindungskabel
 221614	asali extension 5x 3.2	Verbindungskabel
 221615	asali extension 7x 1.6	Verbindungskabel
 221616	asali extension 7x 3.2	Verbindungskabel
 221617	asali Blindcover	Abdeckung
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221580

Typasali connect B1500 4K 120

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss

221970

Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2

Funktaster

221830

asali APG1500

Aufputzgehäuse

NEVALUX AG · NEUGRÜTSTRASSE 2 · 8610 USTER · TEL. +41 44 508 78 78 · INFO@NEVALUX.SWISS28.08.2026