

RS PRO P1 S SP neutralweiss

P-SERIE

neva
lux

280 x 110 mm



RS PRO P1 S SP neutralweiss

P-SERIE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				RÉGLAGES	
Source	woocommerce	Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Statut du produit	Normal	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fabricant	Nevalux	Hauteur de montage	2 – 4 m	Fonction lumière de base	Oui
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Dimensions Ø × H	280 x 110 mm	CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau	Oui	Fonction lumière de base pourcentage de	10
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	9,4 W	Flux lumineux mesuré 360°	980 lm	Résistance aux chocs	IK03
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	800 VA	Température de couleur	4000 K	Indice de protection	IP54
Lampes LED > 8 W	250 W	Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	II
Charge capacitive en µF	88 µF	Culot	sans	Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du boîtier	Matière plastique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui	Matériau du cache	Matière plastique opale
Hauteur de montage max.	4,00 m	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	mur\pnplafond
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Couleur	blanc
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité mécanique	Non			CERTIFICATS ET EPREL	
				Certificats	DEKRA

RS PRO P1 S SP neutralweiss

P-SERIE

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P1 S SP neutralweiss

P-SERIE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221801

Typ RS PRO P1 S SP neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss