

# aluna connect PIR P910 4K

ALUNA

neva  
lux

- Zeitlos schlichte Stoff-Leuchte in 3 verschiedenen Grössen
- Verfügbar als Decken- und Pendel-Ausführungen
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs

910 x 118 mm



# aluna connect PIR P910 4K

ALUNA

## Technische Daten

| IDENTIFIKATION               |                                    |                            |                              |                                          |                |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Quelle                       | woocommerce                        | Reichweite Präsenz         | 4 x 4 m (16 m²)              | Mit Notlicht                             | Nein           |
| Produktstatus                | Normal                             | Nevalux Sensortechnologie  | Smartlink, BT SIG Mesh       | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein           |
| Hersteller                   | Nevalux                            | Mit Lichtsensor            | Ja                           | Mit programm geregelter Lichtsteuerung   | Ja             |
| ABMESSUNGEN                  |                                    | VERNETZUNG                 |                              | Konstant-Lichtstrom-Regelung             |                |
| Abmessungen Ø x H            | 910 x 118 mm                       | Mit Funk-Netzwerksteuerung | Ja                           | Ja                                       |                |
| Pendellänge                  | 2000 mm                            | LICHTTECHNIK               |                              | GEHÄUSE & MATERIAL                       |                |
| ELEKTRIK                     |                                    | Farbtemperatur             | 4000 K                       | Schutzart                                | IP20           |
| Netzanschluss                | 200...240 V / 50 – 60 Hz           | Farbabweichung LED         | SDCM3                        | Schutzklasse                             | I              |
| Leistung                     | 78 W                               | Farbwiedergabeindex        | 80-89                        | Umgebungstemperatur                      | -20...45 °C    |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                 | Leuchtmittel               | LED                          | Werkstoff des Gehäuses                   | Stahl          |
| Art der Verdrahtung          | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Lichtstrom                 | 9800 lm (Down 8430, Up 1370) | Werkstoff der Abdeckung                  | Acrylglas opal |
| SENSORIK                     |                                    | Ausstrahlungswinkel        | 105°                         | Montageart                               | Decke Pendel   |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot                    | Leuchtenlichtausbeute      | 126 lm/W                     | Farbe                                    | weiss          |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                                 | Entblendungswert           | UGR < 21                     | LIEFERUMFANG & GARANTIE                  |                |
| Erfassungswinkel             | 360°                               | LEBENSDAUER                |                              | Herstellergarantie                       | 5 Jahre        |
| Reichweite radial            | 4 x 4 m (16 m²)                    | Lebensdauer LED (25 °C)    | 70000 h                      | ZERTIFIKATE & EPREL                      |                |
| Reichweite tangential        | 6 x 6 m (36 m²)                    | EINSTELLUNGEN              |                              | EPREL                                    | D              |
|                              |                                    | Dimmung DALI               | Ja                           | Energieeffizienzklasse                   |                |

aluna connect PIR P910 4K

ALUNA

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                             | BEZEICHNUNG                                 | KATEGORIE           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|  221105   | ayana Diffusor 850 CDP                      | Abdeckung           |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra)                | Notlicht            |
|  221366  | Connect RTC                                 | Echtzeituhr         |
|  221570  | Connect TK2 BLM                             | Tasterschnittstelle |
|  221846 | aluna Color RAL_NCS_Ø910                    | sonstige            |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Funktaster          |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Funktaster          |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Funktaster          |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221426

Typ

aluna connect PIR P910 4K

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss