

Hallway KNX - Unterputz

HALLWAY

neva
lux

65 x 103 x 103 mm



Hallway KNX - Unterputz

HALLWAY

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Variante	KNX - encastré	Évolutivité électronique	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité mécanique	Non	RÉGLAGES	
Source	woocommerce	Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Statut du produit	Normal	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)	Réglage du temps	10 s – 1092 min
Fabricant	Nevalux	Hauteur de montage	2 – 4 m	Fonction lumière de base	Oui
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Réglages via	Logiciel ETS, Bluetooth, Bus
Dimensions L × l × H	65 x 103 x 103 mm	Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, KNX	Avec télécommande	Non
ÉLECTRICITÉ		Technologie de capteur FIL_4_PRO	Hyper fréquence	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Raccordement secteur	30 V	CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Consommation propre	0,7 W	Mise en réseau	Oui	Indice de protection	IP20
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Type de mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave	Température ambiante	-25 – 50 °C
Interfaces FIL_2_PRO	KNX	Fonctions KNX	Confort, Interrupteur crépusculaire, Pyroanalyse individuelle, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Fonction logique	Lieu de montage	plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Technologie de capteur	Hyper fréquence			Type de montage	Montage encastré
Technologie HF	5,8 GHz			Matériau	Matière plastique
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines			Couleur	blanc
Angle de détection	360 °			Couleur RAL	9010
Angle d'ouverture	140 °			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement	Oui			Garantie fabricant	5 ans
Occultation par segments	Non			DIVERS	
				Application, lieu, pièce	Intérieur, couloir / allée

Hallway KNX - Unterputz

HALLWAY

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
---------------------------------------	-------------------------------------

Hallway KNX - Unterputz

HALLWAY

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841056353	Multisensor True Presence KNX weiss	Multi capteur
 4007841056346	Multisensor Air KNX	
 4007841056339	True Presence KNX - Unterputz weiss	Détecteur de présence

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841058036

Typ

Hallway KNX - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss