

# ayana connect PIR P570 TW

AYANA

**neva**  
**lux**

- Lampada in vetro acrilico dal design semplice e moderno, disponibile in 3 diverse dimensioni
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

570 x 95 mm



# ayana connect PIR P570 TW

AYANA


## Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE           |                               | Nevalux tecnologia del sensore                   |  | Smartlink, BT SIG Mesh      |  |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Origine                   | woocommerce                   | Con sensore di luce                              |  | Sì                          |  |
| Stato del prodotto        | Normale                       |                                                  |  |                             |  |
| Produttore                | Nevalux                       |                                                  |  |                             |  |
| DIMENSIONI                |                               |                                                  |  |                             |  |
| Dimensioni Ø x A          | 570 x 95 mm                   |                                                  |  |                             |  |
| Lunghezza di sospensione  | 2000 mm                       |                                                  |  |                             |  |
| ELETTRICO                 |                               |                                                  |  |                             |  |
| Allacciamento alla rete   | 200...240 V / 50 – 60 Hz      |                                                  |  |                             |  |
| Potenza                   | 51 W                          |                                                  |  |                             |  |
| Alimentatore sostituibile | Sì                            |                                                  |  |                             |  |
| Tipo di cablaggio         | adatto per cablaggio passante |                                                  |  |                             |  |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI    |                               |                                                  |  |                             |  |
| Tecnologia del sensore    | Infrarossi passivi            |                                                  |  |                             |  |
| Con sensore di movimento  | Sì                            |                                                  |  |                             |  |
| Angolo di rilevamento     | 360°                          |                                                  |  |                             |  |
| Portata radiale           | 4 x 4 m (16 m²)               |                                                  |  |                             |  |
| Portata tangenziale       | 6 x 6 m (36 m²)               |                                                  |  |                             |  |
| Portata presenza          | 4 x 4 m (16 m²)               |                                                  |  |                             |  |
|                           |                               | CONNETTIVITÀ                                     |  |                             |  |
|                           |                               | Con controllo di rete radio                      |  | Sì                          |  |
|                           |                               | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE                       |  |                             |  |
|                           |                               | Temperatura di colore                            |  | 3000...5600 K               |  |
|                           |                               | Deviazione cromatica LED                         |  | SDCM3                       |  |
|                           |                               | Indice di resa cromatica                         |  | 80-89                       |  |
|                           |                               | Lampadina                                        |  | LED                         |  |
|                           |                               | Flusso luminoso                                  |  | 6100 lm (Down 5250, Up 850) |  |
|                           |                               | Angolo del fascio                                |  | 105°                        |  |
|                           |                               | Efficienza luminosa dell'apparecchio             |  | 120 lm/W                    |  |
|                           |                               | Valore di abbagliamento                          |  | UGR < 21                    |  |
|                           |                               | DURATA                                           |  |                             |  |
|                           |                               | Durata LED (25 °C)                               |  | 70000 h                     |  |
|                           |                               | IMPOSTAZIONI                                     |  |                             |  |
|                           |                               | Dimmerazione DALI                                |  | Sì                          |  |
|                           |                               | Con luce di emergenza                            |  | No                          |  |
|                           |                               | Quote diretta/indiretta regolabili separatamente |  | No                          |  |
|                           |                               | Con controllo luce a programma                   |  | Sì                          |  |
|                           |                               | Regolazione a flusso luminoso costante           |  | Sì                          |  |
|                           |                               | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE                        |  |                             |  |
|                           |                               | Grado di protezione                              |  | IP20                        |  |
|                           |                               | Classe di protezione                             |  | I                           |  |
|                           |                               | Temperatura ambiente                             |  | -20...45 °C                 |  |
|                           |                               | Materiale dell'alloggiamento                     |  | Acciaio                     |  |
|                           |                               | Materiale della copertura                        |  | Vetro acrilico opale        |  |
|                           |                               | Tipo di montaggio                                |  | Sospensione a soffitto      |  |
|                           |                               | Colore                                           |  | Bianco                      |  |
|                           |                               | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA             |  |                             |  |
|                           |                               | Garanzia del produttore                          |  | 5 anni                      |  |
|                           |                               | CERTIFICATI ED EPREL                             |  |                             |  |
|                           |                               | Classe di efficienza energetica EPREL            |  | E                           |  |

ayana connect PIR P570 TW

AYANA

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                               | CATEGORIA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|  221104   | ayana Diffusor 570 CDP                      | Copertura               |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra)                | Luce di emergenza       |
|  221366   | Connect RTC                                 | Orologio in tempo reale |
|  221570  | Connect TK2 BLM                             | Interfaccia pulsante    |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Pulsante RF             |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Pulsante RF             |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Pulsante RF             |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.221161

Typayana connect PIR P570 TW

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss