

fayola 100 DALI 4K

FAYOLA 100-205

neva
lux

120 x 101 mm



fayola 100 DALI 4K

FAYOLA 100-205

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		EINSTELLUNGEN	
Quelle	woocommerce	Mit Bewegungsmelder	Nein	Dimmung DALI	Ja
Produktstatus	Normal	Nevalux Sensortechnologie	DALI 2	GEHÄUSE & MATERIAL	
Nachfolger	221446	LICHTTECHNIK		Schutzart	IP20
Hersteller	Nevalux	Farbtemperatur	4000 K	Schutzklasse	II
ABMESSUNGEN		Farbabweichung LED	SDCM3	Umgebungstemperatur	-20...40 °C
Abmessungen Ø x H	120 x 101 mm	Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Bohrloch	90 mm	Leuchtmittel	LED	Werkstoff der Abdeckung	Diffusor opal
ELEKTRIK		Lichtstrom	1200 lm	Montageart	Decke Einbau
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel	70°	Farbe	weiss
Leistung	15 W	Leuchtenlichtausbeute	80 lm/W	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Entblendungswert	UGR < 19	Herstellergarantie	5 Jahre
Art der Verdrahtung	Abschluss	LEBENSDAUER		ZERTIFIKATE & EPREL	
LED Nennstrom	350 mA	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	EPREL Energieeffizienzklasse	F

fayola 100 DALI 4K

FAYOLA 100-205

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220185	fayola 125 DALI 4K	
 220186	fayola 150 DALI 4K	
 220187	fayola 175 DALI 4K	
 220188	fayola 205 DALI 4K	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

220184

Typ

fayola 100 DALI 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss