

zwena connect HF C350 4K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

350 x 82 mm



zwena connect HF C350 4K

ZWENA CONNECT C

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		Smartlink, BT SIG Mesh	Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No
Origine	woocommerce	Con sensore di luce		Sì	Con controllo luce a programma	Sì
Stato del prodotto	Normale	CONNETTIVITÀ			Regolazione a flusso luminoso costante	Sì
Produttore	Nevalux	Con controllo di rete radio		Sì	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Grado di protezione	IP20
Dimensioni Ø x A	350 x 82 mm	Temperatura di colore		4000 K	Classe di protezione	I
ELETTRICO		Deviazione cromatica LED		SDCM3	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice di resa cromatica		80-89	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Potenza	18 W	Lampadina		LED	Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
Alimentatore sostituibile	Sì	Flusso luminoso		1700 lm (Down 1200, Up 500)	Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto / alla parete
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Angolo del fascio		Down 95°, Up 100°	Colore	Bianco
Corrente nominale LED	450 mA	Efficienza luminosa dell'apparecchio		94 lm/W	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Valore di abbagliamento		UGR < 18	Garanzia del produttore	5 anni
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	DURATA			CERTIFICATI ED EPREL	
Con sensore di movimento	Sì	Durata LED (25 °C)		50000 h	Classe di efficienza energetica EPREL	F
Angolo di rilevamento	360°	IMPOSTAZIONI				
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Dimmerazione DALI		Sì		
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Con luce di emergenza		No		
Altezza di montaggio	< 4 m					

zwena connect HF C350 4K

ZWENA CONNECT C

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO


< 4 m

BEREICH

zwena connect HF C350 4K

ZWENA CONNECT C

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221753	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

222045

Typ

zwena connect HF C350 4K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss