

RS PRO R10 plus SC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841067700

300 x 55 mm



RS PRO R10 plus SC Bianco neutro

EAN 4007841067700

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh	Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Retroilluminazione Luce di orientamento Connessione a sistemi di batterie centrali Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Comunicazione criptata Sensore di movimento Sensore di luce
EAN UI1	4007841067700	CONNETTIVITÀ			
Numero materiale	110075528	Collegamento in rete	Sì	Impostazioni tramite	Bluetooth
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO R10 PLUS SC NW	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Con telecomando	No
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO R10 plus SC Bianco neutro	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED	Funzionamento slave regolabile	Sì	Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Gruppo di sconto	DL	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Funzione luce di base percentuale da	0
Origine	Steinel Excel	Flusso luminoso misurato 360°	1053 lm	Funzione luce di base percentuale fino a	100
Stato del prodotto	Normale	Temperatura di colore	4000 K	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Produttore	Steinel	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Resistenza agli urti	IK07
DIMENSIONI		Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Grado di protezione	IP40
Dimensioni Ø x A	300 x 55 mm	Lampadina	LED non sostituibile	Classe di protezione	II
UI1 peso netto	1.098	Attacco	senza	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
ELETTRICO		Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avvio luce dolce	Sì	Materiale della copertura	PC opalina
Potenza	8,5 W	Luce permanente	commutabile	Luogo di montaggio	Parete soffitto
Autoconsumo	0,3 W	Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1	Luogo di applicazione	Interni
Protezione B10 (pezzi)	46	DURATA		Tipo di montaggio	Superficie
Protezione B16 (pezzi)	74	Durata LED max. °C	55000 ore	Materiale	Plastica
Protezione C10 (pezzi)	77	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette vano scala Interni
Protezione C16 (pezzi)	122	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B50	Colore	bianco
Corrente d'inserzione massima	13 A	Durata LED secondo IEC 62717 L70	100.000 h	Grado di protezione soffitto	IP40
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED secondo IEC 62717 L80	74.000 h	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Durata LED secondo IES TM-21 L70	>60.000 h	Garanzia del produttore	5 anni
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Durata LED secondo IES TM-21 L80	>60.000 h	Targa civico inclusa	No
Potenza di trasmissione	< 1 mW	IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
Tecnologia HF	5,8 GHz	Interruttore crepuscolare	Sì	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
Con sensore di movimento	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.		
Angolo di rilevamento	360 °	Funzione luce di base	Sì		
Angolo di apertura	160 °	Dettaglio funzione luce di base	LED Backlight		
Mascheramento per segmenti	Sì	Durata funzione luce di base	1-60 min		
Scalabilità elettronica	Sì	Luce principale regolabile	0 - 100 %		
Scalabilità meccanica	No				
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)				
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)				
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m				
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m				


RS PRO R10 plus SC Bianco neutro

EAN 4007841067700

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



300 x 55 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


RS PRO R10 plus SC Bianco neutro

EAN 4007841067700


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1



SCHEMA 2



RS PRO R10 plus SC Bianco neutro


EAN 4007841067700

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Materiale antiurto IK 07




Funzione backlight




Luminosità di base optional 0 - 100 %



Luce principale regolabile (0–100%)



Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.



Lamiere di schermatura della direzione

RS PRO R10 plus SC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841067700

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessori
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessori
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

067700

EAN

4007841067700

Typ

RS PRO R10 plus SC Bianco neutro

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss