

zwena connect LS P350 4K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- En option en version Connect intelligente avec ou sans détecteur de mouvement, ou en luminaire DALI conventionnel
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Finition de haute qualité
- Lumière directe et indirecte

350 x 82 mm



zwena connect LS P350 4K

ZWENA CONNECT P


Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			Avec capteur de lumière			Oui			Avec éclairage de secours			Non		
Source			woocommerce											
Statut du produit			Normal											
Successeur			222053											
Fabricant			Nevalux											
DIMENSIONS														
Dimensions Ø × H			350 x 82 mm											
Longueur de suspension			1500 mm											
ÉLECTRICITÉ														
Raccordement secteur			200...240 V / 50 – 60 Hz											
Puissance			18 W											
Appareillage remplaçable			Oui											
Type de câblage			convient pour câblage traversant											
Courant nominal LED			450 mA											
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION														
Avec détecteur de mouvement			Non											
Nevalux technologie de capteur			Smartlink, BT SIG Mesh											

zwena connect LS P350 4K

ZWENA CONNECT P

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221753	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221510

Typ

zwena connect LS P350 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss