

PD IR 4360-8 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841085049

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 8 m Bewegungserfassung und 6 m Präsenzerfassung für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

129 x 65 mm



PD IR 4360-8 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085049

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Sensortechnologie		Passiv Infrarot	Hauptlicht einstellbar		Nein
VPE1 EAN	4007841085049	Mit Bewegungsmelder		Ja	Funktionen	Bewegungssensor	
Materialnummer	110090122	Erfassungswinkel		360 °		Lichtsensor Präsenzfunktion	
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER PD IR 4360-8 COM1 AP WS	Unterkriechschutz		Ja		Präsenzmelderlogik Halb- / Vollautomatik Potentiometer	
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Segmentweise Ausblendung		Ja		Relais Ausgang Normal- / Testbetrieb	
Produktname Datenblatt	PD IR 4360-8 COM1 - Aufputz weiss	Elektronische Skalierbarkeit		Nein	Einstellungen via	Fernbedienung Smart Remote Potis	
Produktkategorie	Bewegungs- und Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Mit Fernbedienung	Nein	
Rabattgruppe	P	Reichweite radial		Ø 4.5 m (16 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja	
Quelle	Steinel Excel	Reichweite tangential		Ø 8 m (50 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL		
Produktstatus	Normal	Schaltzonen		492 Schaltzonen	Schutzart	IP54	
Hersteller	Steinel	Montagehöhe		2 – 4 m	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	
ABMESSUNGEN		Reichweite Präsenz		Ø 6 m (28 m²)	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	
Abmessungen Ø x H	129 x 65 mm	Optimale Montagehöhe		2,8 m	Werkstoff der Abdeckung	Sonstige	
VPE1 Nettogewicht	0.256	Nevalux Sensortechnologie		Ein / Aus	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen	
ELEKTRIK		VERNETZUNG			Montageort	Decke	
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Vernetzung		Ja	Anwendung Ort	Innenbereich	
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Art der Vernetzung		Master/Master	Montageart	Aufputz	
LED-Lampen > 8 W	500 W	Vernetzung via		Kabel	Werkstoff	Kunststoff	
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	LICHTTECHNIK			Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager	
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50	Softlichtstart		Ja	Farbe	Weiss	
Einschaltstrom maximal	800 A	Konstantlichtregelung		Nein	Farbe RAL	9010	
SENSORIK		EINSTELLUNGEN			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Montagehöhe max.	4,00 m	Dämmerungsschalter		Ja	Herstellergarantie	5 Jahre	
		Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx	Inkl. Eckwandhalter	Nein	
		Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.			


PD IR 4360-8 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085049

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



129 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD IR 4360-8 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085049


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Vernetzung max. 10 Sensoren

PD IR 4360-8 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085049

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085049

EAN

4007841085049

Typ

PD IR 4360-8 COM1 - Aufputz weiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss