

nyota connect C400 4K 90

NYOTA CONNECT

neva
lux

- Der intelligente Punktstrahler nyota von nevalux macht die Sanierung von grossen Industrie-, Logistik- und Messe-Hallen zum Kinderspiel. Alte Strahler können einfach durch neue Leuchten ersetzt werden. Dadurch entsteht das modernste Lichtmanagementsystem der heutigen Zeit. Bei der Inbetriebnahme werden Gruppen gebildet, Nachlaufzeiten definiert sowie die Helligkeit für die Konstantlichtregelung festgelegt. Energieeinsparungen von mehr als 80% gegenüber alten Technologien sind an der Tagesordnung. Der Strahlwasserschutz IP65 in Verbindung mit dem Stossfestigkeitsgrad IK09 machen diese Leuchte fast unzerstörbar.

400 x 166 mm



nyota connect C400 4K 90

NYOTA CONNECT

Technische Daten

IDENTIFIKATION				EINSTELLUNGEN	
Quelle	woocommerce	Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)	Dimmung DALI	Ja
Produktstatus	Normal	Montagehöhe	< 10 m	Mit Notlicht	Nein
Hersteller	Nevalux	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)	Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
ABMESSUNGEN		Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø x H	400 x 166 mm	Mit Lichtsensor	Ja	Schlagfestigkeit	IK09
ELEKTRIK		VERNETZUNG		Schutzart	IP65
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Schutzklasse	I
Leistung	200 W	LICHTTECHNIK		Umgebungstemperatur	-20...50 °C
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Farbtemperatur	4000 K	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x	Farbabweichung LED	SDCM3	Werkstoff der Abdeckung	Linse transparent
SENSORIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Montageart	Decke / Wand / Pendel
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Leuchtmittel	LED	Farbe	schwarz
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lichtstrom	32000 lm	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Erfassungswinkel	360°	Ausstrahlungswinkel	90°	Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	Leuchtenlichtausbeute	160 lm/W	ZERTIFIKATE & EPREL	
		Entblendungswert	UGR < 22	EPREL	C
		LEBENSDAUER		Energieeffizienzklasse	
		Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h		

nyota connect C400 4K 90

NYOTA CONNECT

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

< 10 m BEREICH

nyota connect C400 4K 90

NYOTA CONNECT

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221516

Typ

nyota connect C400 4K 90

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss