

imani B1500 4K DALI

IMANI CONNECT

neva
lux

- L'inserto universale imani di nevalux è progettato per la ristrutturazione professionale di file continue esistenti con tubi fluorescenti T5 o T8. L'apparecchio utilizza l'installazione esistente del canale, compreso il cablaggio passante. I vecchi moduli luminosi possono essere sostituiti con moduli nuovi in modo semplice, rapido e senza attrezzi. L'inserto si adatta alla maggior parte delle file continue disponibili sul mercato.

1525 x 65 x 30 mm



imani B1500 4K DALI

IMANI CONNECT

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI	
Origine	woocommerce	Con sensore di movimento	No	Dimmerazione DALI	Si
Stato del prodotto	Normale	Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2, Acceso / Spento	Con luce di emergenza	No
Produttore	Nevalux	Con sensore di luce	No	Adatto per configurazione a linea continua	Si
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L × P × A	1525 x 65 x 30 mm	Temperatura di colore	4000 K	Grado di protezione	IP40
UI1 peso netto	1.9	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Classe di protezione	I
ELETTRICO		Indice di resa cromatica	80-89	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Lampadina	LED	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Potenza	54 W	Flusso luminoso	6200 lm	Materiale della copertura	Diffusore opale
Alimentatore sostituibile	Si	Angolo del fascio	105°	Tipo di montaggio	Utilizzo in fila continua
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Efficienza luminosa dell'apparecchio	115 lm/W	Colore	Bianco
Corrente nominale LED	370 mA	Valore di abbagliamento	UGR < 24	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 21x, C13: 28x, C16: 36x, C20: 45x, B10: 13x , B13: 17x, B16: 22x, B20: 27x	DURATA		Garanzia del produttore	5 anni
		Durata LED (25 °C)	50000 h	CERTIFICATI ED EPREL	
				Classe di efficienza energetica EPREL	E

imani B1500 4K DALI

IMANI CONNECT

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221477	imani APG1500	Scatola

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221411

Typ

imani B1500 4K DALI

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss