

elani connect P2400 4K

ELANI

neva
lux



elani connect P2400 4K

ELANI


Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
Source	woocommerce	Avec capteur de lumière	Oui	Parts directe/indirecte réglables séparément	Oui
Statut du produit	Normal	CONNECTIVITÉ		Régulation à flux lumineux constant	Oui
Fabricant	Nevalux	Avec commande réseau radio	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
ÉLECTRICITÉ		RÉGLAGES		Classe d'efficacité énergétique EPREL	D
Appareillage remplaçable	Oui	Gradation DALI	Oui		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec éclairage de secours	Non		
Avec détecteur de mouvement	Non				

elani connect P2400 4K

ELANI

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221343	elani Connector 90°	coupleur/connecteur en forme de L
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221107	elani Link	coupleur/connecteur droit
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	Autre
 221109	Connect PD	Détecteur de mouvement
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221118

Typ

elani connect P2400 4K

neva lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss