

fayola MF2 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA MF2

neva
lux

90 x 83 mm



fayola MF2 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA MF2

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
Source	woocommerce	Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI	Non
Statut du produit	Normal				
Fabricant	Nevalux	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS					
Dimensions Ø x H	90 x 83 mm				
Trou de perçage	75 mm				
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	1800...3000 K	Indice de protection	IP20
Puissance	8 W	Écart chromatique LED	SDCM3	Classe de protection	II
Appareillage remplaçable	Oui	Indice de rendu des couleurs	80-89	Température ambiante	-20...40 °C
Type de câblage	terminaison	Ampoule	LED	Matériau du boîtier	Aluminium
Courant nominal LED	350 mA	Flux lumineux	470 lm	Matériau du cache	Réflecteur Aluminium
		Angle de faisceau	60°	Type de montage	Faux-plafonds
		Efficacité lumineuse du luminaire	59 lm/W	Couleur	Blanc
		DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Garantie fabricant	5 ans
				CERTIFICATS ET EPREL	
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	G

fayola MF2 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA MF2

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 220445

Typ **fayola MF2 On-Off/Phasecut D2W****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss