

aluna connect LS C630 4K

ALUNA

neva
lux

630 x 118 mm



aluna connect LS C630 4K

ALUNA

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		Mit Notlicht	
Quelle	woocommerce	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Produktstatus	Normal	LICHTTECHNIK		Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Hersteller	Nevalux	Farbtemperatur	4000 K	GEHÄUSE & MATERIAL	
ABMESSUNGEN		Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP20
Abmessungen Ø x H	630 x 118 mm	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	I
ELEKTRIK		Leuchtmittel	LED	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Lichtstrom	6100 lm (Down 5250, Up 850)	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Leistung	51 W	Ausstrahlungswinkel	105°	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Leuchtenlichtausbeute	122 lm/W	Montageart	Decke Aufputz
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Entblendungswert	UGR < 21	Farbe	weiss
SENSORIK		LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	Herstellergarantie	5 Jahre
Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
Mit Lichtsensor	Ja	Dimmung DALI	Ja	EPREL Energieeffizienzklasse	E

aluna connect LS C630 4K

ALUNA

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221845	aluna Color RAL_NCS_0630	sonstige
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.222016

Typaluna connect LS C630 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss