

LED Insert B600-2T TW DALI 110°

INSERT B-2T

neva
lux

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

581 x 32 x 24 mm



LED Insert B600-2T TW DALI 110°

INSERT B-2T

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		DALI 2		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Variante	2 tubes, faisceau large							
Source	woocommerce							
Statut du produit	Normal							
Fabricant	Nevalux							
DIMENSIONS								
Dimensions L x l x H	581 x 32 x 24 mm							
ÉLECTRICITÉ								
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz							
Puissance	25.9 W							
Appareillage remplaçable	Oui							
Type de câblage	convient pour câblage traversant							
Courant nominal LED	720 mA							
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION								
Avec détecteur de mouvement	Non							
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE						
		Température de couleur	2700...6500 K					
		Indice de rendu des couleurs	80-89					
		Ampoule	LED					
		Flux lumineux	4081 lm					
		Angle de faisceau	110°					
		Efficacité lumineuse du luminaire	158 lm/W					
		DURÉE DE VIE						
		Durée de vie LED (25 °C)	72000 h					
		RÉGLAGES						
		Gradation DALI	Oui					
		Avec éclairage de secours	Non					
						BOÎTIER ET MATÉRIAU		
						Indice de protection	IP20	
						Classe de protection	I	
						Température ambiante	-25...55 °C	
						Matériau du boîtier	Aluminium	
						Matériau du cache	PMMA	
						Type de montage	Insert d'éclairage	
						Couleur	Aluminium	
						CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
						Garantie fabricant	5 ans	
						CERTIFICATS ET EPREL		
						Classe d'efficacité énergétique EPREL	C	

LED Insert B600-2T TW DALI 110°

INSERT B-2T

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit de montage
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221908

Typ

LED Insert B600-2T TW DALI 110°

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss