

fayola 175 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

neva
lux

190 x 45 mm



fayola 175 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		EINSTELLUNGEN	
Quelle	woocommerce	Mit Bewegungsmelder	Nein	Dimmung DALI	Ja
Produktstatus	Normal	Nevalux Sensortechnologie	DALI 2	GEHÄUSE & MATERIAL	
Hersteller	Nevalux	LICHTTECHNIK		Schutzart	IP44
ABMESSUNGEN		Farbtemperatur	2700 / 4000 / 5700 K	Schutzklasse	II
Abmessungen Ø x H	190 x 45 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Bohrloch	175 mm	Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
ELEKTRIK		Leuchtmittel	LED	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Lichtstrom	2350 lm	Montageart	Decke Einbau
Leistung	25 W	Ausstrahlungswinkel	90°	Farbe	weiss
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Leuchtenlichtausbeute	94 lm/W	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Art der Verdrahtung	Abschluss	Entblendungswert	UGR<25	Herstellergarantie	5 Jahre
LED Nennstrom	600 mA	LEBENSDAUER		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	EPREL Energieeffizienzklasse	F

fayola 175 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221447	fayola 125 V2 3CCT DALI	
 221448	fayola 150 V2 3CCT DALI	
 221446	fayola 100 V2 3CCT DALI	
 221450	fayola 205 V2 3CCT DALI	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221449

Typfayola 175 V2 3CCT DALI

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss