

elani Color RAL_NCS_1500



- Adaptateurs en option en plastique résistant aux UV

50 x 80 x 80 mm



elani Color RAL_NCS_1500

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				Fonctions		Logique du détecteur de présence	
Modèle	Détecteur de présence	Portée présence	r = 4 m (25 m²)	Réglages via		Logiciel	
Source	woocommerce	Hauteur de montage optimale	1,2 m		ETS\nTélécommande\nBus\nSmart Remote		
Statut du produit	Normal	CONNECTIVITÉ		Avec télécommande	Oui		
Fabricant	Nevalux	Mise en réseau	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui		
DIMENSIONS		Type de mise en réseau	Maître/maître\nMaître/esclave	BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Dimensions L x l x H	50 x 80 x 80 mm	Mise en réseau via	Bus KNX	Indice de protection	IP20		
ÉLECTRICITÉ		Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire\nFonction balisage\nValeur de luminosité\nSortie CVC\nRéglage de l'éclairage permanent\nSortie de la lumière 4x\nPression d'air\nSortie humidité de l'air\nSortie présence\nFonction diurne / nocturne\nPoint de rosée\nSortie température\nFonction logique	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C		
Raccordement secteur	21 – 30 V	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu de montage	mur		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui	Lieu d'application	Intérieur		
Hauteur de montage max.	1,20 m	RÉGLAGES		Type de montage	Montage encastré		
Technologie de capteur	infrarouge passif	Démarrage progressif	Oui	Matériau	Matière plastique		
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Application pièce	bureau individuel\ncouloir / allée\nespace fonctionnel / local annexe\nkitchenette\ncage d'escalier\nWC / salle d'eau\nIntérieur		
Angle de détection	180 °	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		Garantie fabricant	5 ans		
Angle d'ouverture	90 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Support mural d'angle inclus	Non		
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	CERTIFICATS ET EPREL			
Occultation par segments	Non	Réglage du temps	60 s – 255 Min.	Certificats	CEM\nVDE		
Évolutivité électronique	Oui	Fonction lumière de base	Oui				
Évolutivité mécanique	Non						
Portée radiale	r = 4 m (25 m²)						
Portée tangentielle	r = 12 m (226 m²)						
Zones de commutation	96 zones de commutation						
Hauteur de montage	1 – 1,2 m						

elani Color RAL_NCS_1500

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1 – 1,2 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	1,20 m MAX
----------------------	------------------	---------------

elani Color RAL_NCS_1500

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221130	elani C1500 4K	
 221133	elani connect C1500 4K	
 221124	elani P1500 4K	
 221125	elani connect P1500 4K	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221106

Typ

elani Color RAL_NCS_1500

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss