

fayola 205 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

neva
lux

228 x 45 mm



fayola 205 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		DALI 2		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Origine	woocommerce	Nevalux tecnologia del sensore		Grado di protezione	IP44
Stato del prodotto	Normale	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Classe di protezione	II
Produttore	Nevalux	Temperatura di colore	2700 / 4000 / 5700 K	Temperatura ambiente	-20...45 °C
DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED	SDCM3	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Dimensioni Ø x A	228 x 45 mm	Indice di resa cromatica	80-89	Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
Foro di perforazione	205 mm	Lampadina	LED	Tipo di montaggio	incasso a soffitto
ELETTRICO		Flusso luminoso	3570 lm	Colore	Bianco
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz	Angolo del fascio	90°	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Potenza	35 W	Efficienza luminosa dell'apparecchio	102 lm/W	Garanzia del produttore	5 anni
Alimentatore sostituibile	Sì	Valore di abbagliamento	UGR<24	CERTIFICATI ED EPREL	
Tipo di cablaggio	terminale	DURATA		Classe di efficienza energetica EPREL	E
Corrente nominale LED	800 mA	Durata LED (25 °C)	50000 h		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI			
Con sensore di movimento	No	Dimmerazione DALI	Sì		

fayola 205 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221447	fayola 125 V2 3CCT DALI	
 221448	fayola 150 V2 3CCT DALI	
 221449	fayola 175 V2 3CCT DALI	
 221446	fayola 100 V2 3CCT DALI	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Luce di emergenza

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221450

Typ

fayola 205 V2 3CCT DALI

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss