

nyota connect C400 4K 120

neva
lux

- L'intelligente apparecchio industriale nyota di nevalux rende la ristrutturazione di grandi capannoni industriali, logistici e fieristici un gioco da ragazzi. I vecchi faretti possono essere semplicemente sostituiti da nuovi apparecchi. In questo modo si crea il più moderno sistema di gestione della luce di oggi. Durante la messa in funzione si formano i gruppi, si definiscono i tempi di accensione e si imposta la luminosità per il controllo costante della luce. Il risparmio energetico di oltre l'80% rispetto alle vecchie tecnologie è all'ordine del giorno. La protezione IP65 contro i getti d'acqua e la resistenza agli urti IK09 rendono questo apparecchio quasi indistruttibile.

400 x 166 mm



nyota connect C400 4K 120

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				IMPOSTAZIONI	
Origine	woocommerce	Altezza di montaggio	< 10 m	Dimmerazione DALI	Si
Stato del prodotto	Normale	Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)	Con luce di emergenza	No
Successore	221516	Nevalux tecnologia del sensore	Smartlink, BT SIG Mesh	Con controllo luce a programma	Si
Produttore	Nevalux	Con sensore di luce	Si	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ		Resistenza agli urti	IK09
Dimensioni Ø x A	400 x 166 mm	Con controllo di rete radio	Si	Grado di protezione	IP65
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Classe di protezione	I
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Temperatura di colore	4000 K	Temperatura ambiente	-20...50 °C
Potenza	200 W	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Alimentatore sostituibile	Si	Indice di resa cromatica	80-89	Materiale della copertura	Diffusore opale
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x	Lampadina	LED	Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto / alla parete / Sospensione
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Flusso luminoso	32000 lm	Colore	Nero
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Angolo del fascio	120°	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di movimento	Si	Efficienza luminosa dell'apparecchio	160 lm/W	Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di rilevamento	360°	Valore di abbagliamento	UGR < 30	CERTIFICATI ED EPREL	
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	DURATA		Classe di efficienza energetica EPREL	C
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)	Durata LED (25 °C)	50000 h		

nyota connect C400 4K 120

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 10 m BEREICH

nyota connect C400 4K 120

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221515

Typ

nyota connect C400 4K 120

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss