

elani connect P3200 4K

ELANI

neva
lux

3140 x 60 x 80 mm



elani connect P3200 4K

ELANI



Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG			
Quelle	woocommerce	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Ja
Produktstatus	Normal			Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Hersteller	Nevalux			Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	3140 x 60 x 80 mm	Farbtemperatur	4000 K	Schutzart	IP20
Pendellänge	2000 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	I
		Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
		Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
ELEKTRIK		Lichtstrom	12560 lm (Down 8164, Up 4396)	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel	Down 105°, Up 115°	Montageart	Decke Pendel
Leistung	97 W	Leuchtenlichtausbeute	129 lm/W	Farbe	Aluminium
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Entblendungswert	UGR < 22		
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	Herstellergarantie	5 Jahre
SENSORIK		EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
Mit Bewegungsmelder	Nein	Dimmung DALI	Ja	EPREL	D
Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	Mit Notlicht	Nein	Energieeffizienzklasse	
Mit Lichtsensor	Ja	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja		

elani connect P3200 4K

ELANI

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221110	Connect PDC	Bewegungsmelder
 221102	elani Diffusor 3200 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221397	elani Color RAL_NCS_3200	sonstige
 221109	Connect PD	Bewegungsmelder
 221997	elani WM-Set 3B	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221113

Typelani connect P3200 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss