

ayana connect LS P570 TW

AYANA

neva
lux

570 x 95 mm



ayana connect LS P570 TW

AYANA

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Parts directe/indirecte réglables séparément	
Source	woocommerce	Avec commande réseau radio	Oui		Non
Statut du produit	Normal			Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Fabricant	Nevalux			Régulation à flux lumineux constant	Oui
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø × H	570 x 95 mm	Température de couleur	3000...5600 K	Indice de protection	IP20
Longueur de suspension	2000 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Classe de protection	I
		Indice de rendu des couleurs	80-89	Température ambiante	-20...45 °C
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED	Matériau du boîtier	Acier
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux	6100 lm (Down 5250, Up 850)	Matériau du cache	Verre acrylique opale
Puissance	51 W	Angle de faisceau	105°	Type de montage	Suspension au plafond
Appareillage remplaçable	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	120 lm/W	Couleur	Blanc
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Valeur d'éblouissement	UGR < 21		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED (25 °C)	70000 h	Garantie fabricant	5 ans
Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh			CERTIFICATS ET EPREL	
Avec capteur de lumière	Oui			Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

ayana connect LS P570 TW

AYANA

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221366	Connect RTC	Horloge en temps réel
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

222027

Typ

ayana connect LS P570 TW

nevalux

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss