

RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

neva
lux

RS PRO 5100 UND 5150

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

RS PRO 5100 UND 5150

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh	Grundlichtfunktion	Ja
Quelle	woocommerce	VERNETZUNG		Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Produktstatus	Normal	Vernetzung		Einstellungen via	Bluetooth
Hersteller	Nevalux	LICHTTECHNIK		Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
ABMESSUNGEN		Gemessener Lichtstrom 360°		Grundlichtfunktion Prozent von	10
Abmessungen L x B x H	1370 x 87 x 58 mm	Farbtemperatur		GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Farbabweichung LED		Schlagfestigkeit	IK07
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex		Schutzart	IP20
Leistung	31 W	Leuchtmittel		Schutzklasse	II
Eigenverbrauch	0,41 W	LED-Kühlsystem		Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
SENSORIK		LED nicht austauschbar		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Montagehöhe max.	3,50 m	LEBENSDAUER		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Lebensdauer LED max. °C		Farbe	Grau
Sendeleistung	< 1 mW	Lebensdauer LED L70B50 25°C		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lichtstromrückgang nach LM80		Herstellergarantie	5 Jahre
Erfassungswinkel	360 °	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungseinstellung		Ausweise/Zertifikate	DEKRA
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Zeiteinstellung		EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
Montagehöhe	3,5 m				

RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

RS PRO 5100 UND 5150

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

3,5 m BEREICH	3,50 m MAX
------------------	---------------

RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

RS PRO 5100 UND 5150

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 221392

Typ **RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth
Verso**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss