

asali connect B1500 4K UGR19

ASALI

neva
lux

Produktcode **221608**

- Universeller Leuchten-Einsatz für die professionelle Sanierung von Lichtbändern mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren
- Passt auf die meisten am Markt verfügbaren Lichtband-Systeme
- Wahlweise als intelligente Connect-Version oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Bis zu 95% Energieeinsparung mit Connect-Leuchten dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- 5-polige Durchgangsverdrahtung mit Phasenwahlschalter
- Sehr hohe Leuchteneffizienz mit ca. 160 Lumen pro Watt
- Auch als Bürovariante mit UGR <19 lieferbar

neva
lux

1528 x 64.7 x 30 mm



asali connect B1500 4K UGR19

Produktcode 221608

ASALI

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Reichweite Präsenz		4 x 4 m (16 m²)	Mit Notlicht		Nein
Abmessungen L x B x H		1528 x 64.7 x 30 mm			Geeignet für Lichtbandkonfiguration		Ja
ELEKTRIK		VERNETZUNG			Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja
Netzanschluss		200...240 V / 50 – 60 Hz			GEHÄUSE & MATERIAL		
Leistung		32 W			Schutzart		IP40
Austauschbares Betriebsgerät		Ja			Schutzklasse		I
Art der Verdrahtung		mit Durchgangsverdrahtung			Umgebungstemperatur		-20...45 °C
LED Nennstrom		150 mA			Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter		C10: 12x, C13: 15x, C16: 19x, C20: 24x, B10: 7x , B13: 9x, B16: 11x, B20: 14x			Werkstoff der Abdeckung		Linse transparent
SENSORIK		LICHTTECHNIK			Montageart		Einsatz in Lichtband
Sensortechnologie		Passiv Infrarot			Farbe		Weiss
Mit Bewegungsmelder		Ja			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Erfassungswinkel		360 °			Herstellergarantie		5 Jahre
Reichweite radial		4 x 4 m (16 m²)			ZERTIFIKATE & EPREL		
Reichweite tangential		6 x 6 m (36 m²)			EPREL Energieeffizienzklasse		C
Montagehöhe		< 10 m					
		Lebensdauer LED (25 °C)		50000 h			
		EINSTELLUNGEN					
		Dimmung DALI		Ja			

asali connect B1500 4K UGR19

ASALI

Produktcode 221608

Illustrationen

MONTAGEHÖHE


< 10 m BEREICH

asali connect B1500 4K UGR19

ASALI

Produktcode 221608

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221611	asali WAGO Male	Stecker/Klemme
 221612	asali WAGO Female	Stecker/Klemme
 221613	asali extension 5x 1.6	Verbindungskabel
 221614	asali extension 5x 3.2	Verbindungskabel
 221615	asali extension 7x 1.6	Verbindungskabel
 221616	asali extension 7x 3.2	Verbindungskabel
 221617	asali Blindcover	Abdeckung
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221608

Typasali connect B1500 4K UGR19

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss

 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221830	asali APG1500	Aufputzgehäuse

NEVALUX AG · NEUGRÜTSTRASSE 2 · 8610 USTER · TEL. +41 44 508 78 78 · INFO@NEVALUX.SWISS28.08.2026