

nayo P Diffused 4K

NAYO P DIFFUSED 4K

neva
lux

1190 x 160 x 30 mm



nayo P Diffused 4K

NAYO P DIFFUSED 4K

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Partis directe/indirecte réglables séparément	
Source	woocommerce	Température de couleur	4000 K		Non
Statut du produit	Normal	Écart chromatique LED	SDCM3	Régulation à flux lumineux constant	Oui
Fabricant	Nevalux	Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Ampoule	LED	Indice de protection	IP20
Dimensions L x l x H	1190 x 160 x 30 mm	Flux lumineux	7200 lm (Down 3600, Up 3600)	Classe de protection	I
Longueur de suspension	1500 mm	Angle de faisceau	Down 105°, Up 115°	Température ambiante	-20...45 °C
ÉLECTRICITÉ		Efficacité lumineuse du luminaire	120 lm/W	Matériau du boîtier	Aluminium
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Valeur d'éblouissement	UGR < 19	Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Puissance	60 W	DURÉE DE VIE		Type de montage	Suspension au plafond
Appareillage remplaçable	Oui	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Couleur	Blanc
Type de câblage	câblage traversant inclus	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Gradation DALI	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Avec détecteur de mouvement	Non	Avec éclairage de secours	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Avec capteur de lumière	Non				

nayo P Diffused 4K

NAYO P DIFFUSED 4K

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	220463
Typ	nayo P Diffused 4K
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	