

ayana connect PIR C440 4K

AYANA

neva
lux

440 x 95 mm



ayana connect PIR C440 4K

AYANA

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh	Avec éclairage de secours	Non
Source	woocommerce	Avec capteur de lumière	Oui	Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
Statut du produit	Normal	CONNECTIVITÉ		Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Fabricant	Nevalux	Avec commande réseau radio	Oui	Régulation à flux lumineux constant	Oui
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø × H	440 x 95 mm	Température de couleur	4000 K	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED	SDCM3	Classe de protection	I
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	80-89	Température ambiante	-20...45 °C
Puissance	43 W	Ampoule	LED	Matériau du boîtier	Acier
Appareillage remplaçable	Oui	Flux lumineux	5200 lm (Down 4470, Up 730)	Matériau du cache	Verre acrylique opale
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Angle de faisceau	105°	Type de montage	Apparent au plafond /mur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Efficacité lumineuse du luminaire	122 lm/W	Couleur	Blanc
Technologie de capteur	infrarouge passif	Valeur d'éblouissement	UGR < 22	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Oui	DURÉE DE VIE		Garantie fabricant	5 ans
Angle de détection	360°	Durée de vie LED (25 °C)	70000 h	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	RÉGLAGES		Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	Gradation DALI	Oui		
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)				

ayana connect PIR C440 4K

AYANA

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221366	Connect RTC	Horloge en temps réel
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221174

Typ

ayana connect PIR C440 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss