

lisha V2 connect LS P1500 4K

LISHA V2

neva
lux

Produktcode 221624

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Mikroprismatischer Diffusor für bestmögliche Entblendung
- Link-Technologie für nahtlose Verlängerung des Lichtbandes mit Durchgangsverdrahtung
- Varianten mit 1.2 und 1.5 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Weiss

neva
lux

1518 x 60 x 80 mm



lisha V2 connect LS P1500 4K

LISHA V2

Produktcode 221624

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	1518 x 60 x 80 mm
Pendellänge	1500 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	60 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung
LED Nennstrom	1500 mA
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 18x, C13: 23x, C16: 28x, C20: 35x, B10: 15x, B13: 20x, B16: 24x, B20: 30x

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Ja

VERNETZUNG

Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja
----------------------------	----

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	7800 lm (Down 2340, Up 5460)
Ausstrahlungswinkel	Down 90°, Up 110°
Leuchtenlichtausbeute	130 lm/W
Entblendungswert	UGR < 19

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h
-------------------------	---------

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	Ja
Mit Notlicht	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein

Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
Montageart	Decke Pendel
Farbe	Weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	D
------------------------------	---

lisha V2 connect LS P1500 4K

Produktcode 221624

LISHA V2

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221642	lisha V2 Diffusor 1M	Abdeckung
 221643	lisha V2 Link P	Kupplung/Verbinder gerade
 221644	lisha V2 CBox Connect	Adapter
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221624

Typlisha V2 connect LS P1500 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss