

ayana connect PIR P850 3K

AYANA

neva
lux

- Lampada in vetro acrilico dal design semplice e moderno, disponibile in 3 diverse dimensioni
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

850 x 95 mm



ayana connect PIR P850 3K

AYANA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		Smartlink, BT SIG Mesh	
Origine	woocommerce	Con sensore di luce		Sì	
Stato del prodotto	Normale				
Produttore	Nevalux				
DIMENSIONI					
Dimensioni Ø x A	850 x 95 mm				
Lunghezza di sospensione	2000 mm				
ELETTRICO					
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz				
Potenza	78 W				
Alimentatore sostituibile	Sì				
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante				
TECNOLOGIA DEI SENSORI					
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi				
Con sensore di movimento	Sì				
Angolo di rilevamento	360°				
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)				
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)				
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)				
CONNETTIVITÀ					
Con controllo di rete radio	Sì				
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE					
Temperatura di colore	3000 K				
Deviazione cromatica LED	SDCM3				
Indice di resa cromatica	80-89				
Lampadina	LED				
Flusso luminoso	9800 lm (Down 8430, Up 1370)				
Angolo del fascio	105°				
Efficienza luminosa dell'apparecchio	126 lm/W				
Valore di abbagliamento	UGR < 21				
DURATA					
Durata LED (25 °C)	70000 h				
IMPOSTAZIONI					
Dimmerazione DALI	Sì				
Con luce di emergenza		No			
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente		No			
Con controllo luce a programma		Sì			
Regolazione a flusso luminoso costante		Sì			
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE					
Grado di protezione	IP20				
Classe di protezione	I				
Temperatura ambiente	-20...45 °C				
Materiale dell'alloggiamento	Acciaio				
Materiale della copertura	Vetro acrilico opale				
Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto				
Colore	Bianco				
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA					
Garanzia del produttore	5 anni				
CERTIFICATI ED EPREL					
Classe di efficienza energetica EPREL	D				

ayana connect PIR P850 3K

AYANA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221163

Typ

ayana connect PIR P850 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss