

nefera S V2 Connect 4K

NEFERA CONNECT S

neva
lux

726 x 310 x 1954 mm



nefera S V2 Connect 4K

NEFERA CONNECT S

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Source	woocommerce		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Nevalux		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	726 x 310 x 1954 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	80 W		
Appareillage remplaçable	Oui		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	360°		
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)		
Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m²)		
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)		
Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh		
		Avec capteur de lumière	Oui
CONNECTIVITÉ			
		Avec commande réseau radio	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Température de couleur	4000 K
		Écart chromatique LED	SDCM3
		Indice de rendu des couleurs	80-89
		Ampoule	LED
		Flux lumineux	10400 lm (Down 3850, Up 6550)
		Angle de faisceau	Down 80°, Up 115°
		Efficacité lumineuse du luminaire	130 lm/W
		Valeur d'éblouissement	UGR < 18
DURÉE DE VIE			
		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h
RÉGLAGES			
		Gradation DALI	Oui
		Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
		Avec commande d'éclairage programmée	Oui
		Régulation à flux lumineux constant	Oui
		Avec interrupteur	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
		Indice de protection	IP20
		Classe de protection	I
		Température ambiante	-20...45 °C
		Matériau du boîtier	Aluminium
		Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
		Type de montage	Sur embase au sol
		Couleur	Blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
		Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL			
		Classe d'efficacité énergétique EPREL	D

nefera S V2 Connect 4K

NEFERA CONNECT S

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir

INFORMATIONS DE COMMANDE Art.-Nr.221987 Typnefera S V2 Connect 4K	nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
--	--