

# LED Insert B1200-2T 3K ON-OFF 40°

INSERT B-2T

**neva**  
**lux**

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1141 x 32 x 24 mm



## LED Insert B1200-2T 3K ON-OFF 40°

INSERT B-2T

## Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Variente                                   | 2 tubi, fascio stretto 40°    |
| Origine                                    | woocommerce                   |
| Stato del prodotto                         | Normale                       |
| Produttore                                 | Nevalux                       |
| DIMENSIONI                                 |                               |
| Dimensioni L x P x A                       | 1141 x 32 x 24 mm             |
| ELETTRICO                                  |                               |
| Allacciamento alla rete                    | 220...240 V / 50 – 60 Hz      |
| Potenza                                    | 58.5 W                        |
| Alimentatore sostituibile                  | Sì                            |
| Tipo di cablaggio                          | adatto per cablaggio passante |
| Corrente nominale LED                      | 300 mA                        |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI                     |                               |
| Con sensore di movimento                   | No                            |
| Nevalux tecnologia del sensore             | Accesso / Spento              |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE                 |                               |
| Temperatura di colore                      | 3000 K                        |
| Indice di resa cromatica                   | 80-89                         |
| Lampadina                                  | LED                           |
| Flusso luminoso                            | 9284 lm                       |
| Angolo del fascio                          | 38°                           |
| Efficienza luminosa dell'apparecchio       | 159 lm/W                      |
| DURATA                                     |                               |
| Durata LED (25 °C)                         | 72000 h                       |
| IMPOSTAZIONI                               |                               |
| Dimmerazione DALI                          | No                            |
| Con luce di emergenza                      | No                            |
| Adatto per configurazione a linea continua |                               |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE                  |                               |
| Grado di protezione                        | IP20                          |
| Classe di protezione                       | I                             |
| Temperatura ambiente                       | -25...55 °C                   |
| Materiale dell'alloggiamento               | Alluminio                     |
| Materiale della copertura                  | PMMA                          |
| Tipo di montaggio                          | Inserito per illuminazione    |
| Colore                                     | Alluminio                     |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA       |                               |
| Garanzia del produttore                    | 5 anni                        |
| CERTIFICATI ED EPREL                       |                               |
| Classe di efficienza energetica EPREL      | C                             |

# LED Insert B1200-2T 3K ON-OFF 40°

INSERT B-2T

## Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                    | CATEGORIA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU  | Rilevatore di movimento |
|  220688   | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Luce di emergenza       |
|  221963   | LED Insert M-Set 3SK             | Kit di montaggio        |
|  221964  | LED Insert M-Set 3S              | Kit di montaggio        |
|  221968 | LED Insert B M-Set K             | Kit di montaggio        |

|                                                                                                        |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>DATI PER L'ORDINE</div> <div>Art.-Nr.221320</div> <div>TypLED Insert B1200-2T 3K ON-OFF 40°</div> | <div>nevalux</div> <div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|