

zwena connect HF P600 4K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

600 x 82 mm



zwena connect HF P600 4K

ZWENA CONNECT P

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Quelle	woocommerce	Montagehöhe	< 4 m	Mit Notlicht	Nein
Produktstatus	Normal	Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Hersteller	Nevalux	Mit Lichtsensor	Ja	Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Abmessungen Ø x H	600 x 82 mm	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL	
Pendellänge	1500 mm	LICHTTECHNIK		Schutzart	IP20
ELEKTRIK		Farbtemperatur	4000 K	Schutzklasse	I
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbabweichung LED	SDCM3	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Leistung	48 W	Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Leuchtmittel	LED	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Lichtstrom	5250 lm (Down 3500, Up 1750)	Montageart	Decke Pendel
LED Nennstrom	1300 mA	Ausstrahlungswinkel	Down 95°, Up 100°	Farbe	weiss
SENSORIK		Leuchtenlichtausbeute	109 lm/W	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Entblendungswert	UGR < 18	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Ja	LEBENSDAUER		ZERTIFIKATE & EPREL	
Erfassungswinkel	360°	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	EPREL	E
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	EINSTELLUNGEN		Energieeffizienzklasse	
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Dimmung DALI	Ja		

zwena connect HF P600 4K

ZWENA CONNECT P

Illustrationen

MONTAGEHÖHE


< 4 m

BEREICH

zwena connect HF P600 4K

ZWENA CONNECT P

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

222055

Typ

zwena connect HF P600 4K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss