

zwena DALI P900 4K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

900 x 82 mm



zwena DALI P900 4K

ZWENA CONNECT P

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux
DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	900 x 82 mm
Lunghezza di sospensione	1500 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	80 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante
Corrente nominale LED	2100 mA
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Con sensore di movimento	No

Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2
Con sensore di luce	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	9000 lm (Down 5600, Up 3400)
Angolo del fascio	Down 95°, Up 100°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	113 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 18
DURATA	
Durata LED (25 °C)	50000 h
IMPOSTAZIONI	
Dimmerazione DALI	Sì

Con luce di emergenza	No
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Colore	Bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	E

zwena DALI P900 4K

ZWENA CONNECT P

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 220578	zwena DALI P350 4K	
 220580	zwena DALI P450 4K	
 220582	zwena DALI P600 4K	
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

220584

Typ

zwena DALI P900 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss