

anele connect C620

ANELE CONNECT

neva
lux

620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)



anele connect C620

ANELE CONNECT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				RÉGLAGES	
Source	woocommerce	Hauteur de montage	< 10 m	Gradation DALI	Oui
Statut du produit	Normal	Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	Avec éclairage de secours	Non
Fabricant	Nevalux	Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh	Adapté à la configuration en ligne continue	Non
DIMENSIONS		Avec capteur de lumière	Oui	Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Dimensions L x l x H	620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)	CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Avec commande réseau radio	Oui	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Classe de protection	I
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	4000 K	Température ambiante	-20...45 °C
Puissance	33 W	Écart chromatique LED	SDCM3	Matériau du boîtier	Aluminium
Appareillage remplaçable	Oui	Indice de rendu des couleurs	80-89	Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Ampoule	LED	Type de montage	Faux-plafonds
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Flux lumineux	3960 lm	Couleur	Blanc
Technologie de capteur	infrarouge passif	Angle de faisceau	90°	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	120 lm/W	Garantie fabricant	5 ans
Angle de détection	360°	Valeur d'éblouissement	UGR < 19	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	DURÉE DE VIE		Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h		

anele connect C620

ANELE CONNECT

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

< 10 m BEREICH

anele connect C620

ANELE CONNECT

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221638	anele APG 595	Boîtier apparent
 221639	anele APG 620	Boîtier apparent
 221640	anele DEF	set de fixation
 221641	anele P-Set	suspension par câble
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
		

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221635

Typ

anele connect C620

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss