

zwena connect LS P450 4K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Opzionalmente in versione Connect intelligente con o senza sensore di movimento, oppure come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Lavorazione di alta qualità
- Luce diretta e indiretta

450 x 82 mm



zwena connect LS P450 4K

ZWENA CONNECT P


Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Con sensore di luce	Si	Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No
Origine	woocommerce	CONNETTIVITÀ			
Stato del prodotto	Normale	Con controllo di rete radio	Si	Con controllo luce a programma	Si
Successore	222054	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Produttore	Nevalux	Temperatura di colore	4000 K	Regolazione a flusso luminoso costante	Si
DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED	SDCM3	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni Ø × A	450 x 82 mm	Indice di resa cromatica	80-89	Grado di protezione	IP20
Lunghezza di sospensione	1500 mm	Lampadina	LED	Classe di protezione	I
ELETTRICO		Flusso luminoso	3100 lm (Down 2100, Up 1000)	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Angolo del fascio	Down 95°, Up 100°	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Potenza	30 W	Efficienza luminosa dell'apparecchio	103 lm/W	Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
Alimentatore sostituibile	Si	Valore di abbagliamento	UGR < 18	Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	DURATA		Colore	Bianco
Corrente nominale LED	800 mA	Durata LED (25 °C)	50000 h	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI			
Con sensore di movimento	No	Dimmerazione DALI	Si	CERTIFICATI ED EPREL	
Nevalux tecnologia del sensore	Smartlink, BT SIG Mesh	Con luce di emergenza	No	Classe di efficienza energetica EPREL	E

zwena connect LS P450 4K

ZWENA CONNECT P

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221753	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221511

Typ

zwena connect LS P450 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss