


zwena connect HF C450 3K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

450 x 82 mm



zwena connect HF C450 3K

ZWENA CONNECT C

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Quelle	woocommerce	Montagehöhe	< 4 m	Mit Notlicht	Nein
Produktstatus	Normal	Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Hersteller	Nevalux	Mit Lichtsensor	Ja	Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Abmessungen Ø x H	450 x 82 mm	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK		Schutzart	IP20
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbtemperatur	3000 K	Schutzklasse	I
Leistung	30 W	Farbabweichung LED	SDCM3	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leuchtmittel	LED	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
LED Nennstrom	800 mA	Lichtstrom	3100 lm (Down 2100, Up 1000)	Montageart	Decke / Wand Aufputz
SENSORIK		Ausstrahlungswinkel	Down 95°, Up 100°	Farbe	weiss
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Leuchtenlichtausbeute	103 lm/W	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Entblendungswert	UGR < 18	Herstellergarantie	5 Jahre
Erfassungswinkel	360°	LEBENSDAUER		ZERTIFIKATE & EPREL	
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	EPREL	E
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	EINSTELLUNGEN		Energieeffizienzklasse	
		Dimmung DALI	Ja		

zwena connect HF C450 3K

ZWENA CONNECT C

Illustrationen

MONTAGEHÖHE


< 4 m

BEREICH

zwena connect HF C450 3K

ZWENA CONNECT C

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221753	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

222050

Typ

zwena connect HF C450 3K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss