

RS PRO P3 SP warmweiss

P-SERIE

neva
lux

400 x 142 mm



RS PRO P3 SP warmweiss

P-SERIE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A	400 x 142 mm
------------------	--------------

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	17,8 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	No
--------------------------	----

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete tramite	Cavo
------------------------------	------

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	2081 lm
Temperatura di colore	3000 K
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì

DURATA

Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK03
----------------------	------

Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete\nsoffitto
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	DEKRA
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

RS PRO P3 SP warmweiss

P-SERIE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 221814

Typ **RS PRO P3 SP warmweiss**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss