

Multisensor Air KNX

neva
lux

- UV-beständiger Kunststoff

33 x 123 x 123 mm



Multisensor Air KNX

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		Mit Fernbedienung	
Ausführung	Sonstige	Vernetzung	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Quelle	woocommerce	Art der Vernetzung	Master/Master\nMaster/Slave	GEHÄUSE & MATERIAL	
Produktstatus	Auslaufartikel	Vernetzung via	KNX-Bus	IP20	
Hersteller	Nevalux	KNX-Funktionen	Behaglichkeit\nCO2\nHelligkeitswert\nHLK-Ausgang\nLuftdruck\nLuftfeuchte-Ausgang\nTaupunkttemperatur\nVOC\nDämmerungsschalter\nLogikgatter	von 0 bis 40 °C	
ABMESSUNGEN		Mit Busankopplung	Ja	Montageort	Decke
Abmessungen L × B × H	33 x 123 x 123 mm	LICHTTECHNIK		Anwendung Ort	Innenbereich
ELEKTRIK		Softlichtstart	Ja	Montageart	Unterputz
Netzanschluss	30 V	Konstantlichtregelung	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Eigenverbrauch	0,5 W	EINSTELLUNGEN		Anwendung Raum	Besprechungsraum\nHotelzimmer\nPflanzhof
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Dämmerungsschalter	Ja	Farbe	Weiß
SENSORIK		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	Farbe RAL	9016
Montagehöhe max.	4,00 m	Grundlichtfunktion	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Sensortechnologie	Multisensor	Hauptlicht einstellbar	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Nein	Einstellungen via	ETS-Software\nBluetooth\nBus	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montagehöhe	4,00 m				
Optimale Montagehöhe	2,8 m				

Multisensor Air KNX


Illustrationen

MONTAGEHÖHE

4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-------------------	------------------	---------------

Multisensor Air KNX

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841063870	Aufputz Adapter Multisensor weiss	Zubehör

BESTELLANGABEN Art.-Nr. 4007841056346 Typ Multisensor Air KNX	nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
--	--