

aluna connect PIR C630 4K

ALUNA

neva
lux

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

630 x 118 mm



aluna connect PIR C630 4K

ALUNA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		Smartlink, BT SIG Mesh	Con luce di emergenza	No
Origine	woocommerce	Con sensore di luce		Sì	Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No
Stato del prodotto	Normale	CONNETTIVITÀ			Con controllo luce a programma	Sì
Produttore	Nevalux	Con controllo di rete radio		Sì	Regolazione a flusso luminoso costante	Sì
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni Ø x A	630 x 118 mm	Temperatura di colore		4000 K	Grado di protezione	IP20
ELETTRICO		Deviazione cromatica LED		SDCM3	Classe di protezione	I
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice di resa cromatica		80-89	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Potenza	51 W	Lampadina		LED	Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Alimentatore sostituibile	Sì	Flusso luminoso		6100 lm (Down 5250, Up 850)	Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Angolo del fascio		105°	Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto / alla parete
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Efficienza luminosa dell'apparecchio		122 lm/W	Colore	Bianco
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Valore di abbagliamento		UGR < 21	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di movimento	Sì	DURATA			Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di rilevamento	360°	Durata LED (25 °C)		70000 h	CERTIFICATI ED EPREL	
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	IMPOSTAZIONI			Classe di efficienza energetica EPREL	E
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)	Dimmerazione DALI		Sì		
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)					

aluna connect PIR C630 4K

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221845	aluna Color RAL_NCS_0630	Altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221440

Typ

aluna connect PIR C630 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss