

LED Insert B600 4K ON-OFF 110°

INSERT B



- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

581 x 32 x 24 mm



LED Insert B600 4K ON-OFF 110°

INSERT B

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
Variante	Faisceau large				
Source	woocommerce	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Statut du produit	Normal	Température de couleur	4000 K	Indice de protection	IP20
Fabricant	Nevalux	Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	I
DIMENSIONS		Ampoule	LED	Température ambiante	-25...55 °C
Dimensions L x l x H	581 x 32 x 24 mm	Flux lumineux	2396 lm	Matériau du boîtier	Aluminium
ÉLECTRICITÉ		Angle de faisceau	110°	Matériau du cache	PMMA
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Efficacité lumineuse du luminaire	164 lm/W	Type de montage	Insert d'éclairage
Puissance	14.6 W	DURÉE DE VIE		Couleur	Aluminium
Appareillage remplaçable	Oui	Durée de vie LED (25 °C)		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Type de câblage	convient pour câblage traversant	72000 h		Garantie fabricant	5 ans
Courant nominal LED	300 mA	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Gradation DALI	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	C
Avec détecteur de mouvement	Non	Avec éclairage de secours	Non		

LED Insert B600 4K ON-OFF 110°

INSERT B

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit de montage
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221519

Typ

LED Insert B600 4K ON-OFF 110°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss