

# LED Insert B600 TW DALI 110°

## INSERT B



- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

581 x 32 x 24 mm



# LED Insert B600 TW DALI 110°

INSERT B

## Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE           |                               | DALI 2 |  | Adatto per configurazione a linea continua |                           | Si |
|---------------------------|-------------------------------|--------|--|--------------------------------------------|---------------------------|----|
| Variante                  | Fascio largo                  |        |  |                                            |                           |    |
| Origine                   | woocommerce                   |        |  |                                            |                           |    |
| Stato del prodotto        | Normale                       |        |  |                                            |                           |    |
| Produttore                | Nevalux                       |        |  |                                            |                           |    |
| DIMENSIONI                |                               |        |  | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE                  |                           |    |
| Dimensioni L x P x A      | 581 x 32 x 24 mm              |        |  | Grado di protezione                        | IP20                      |    |
| ELETTRICO                 |                               |        |  | Classe di protezione                       | I                         |    |
| Allacciamento alla rete   | 220...240 V / 50 – 60 Hz      |        |  | Temperatura ambiente                       | -25...55 °C               |    |
| Potenza                   | 13.0 W                        |        |  | Materiale dell'alloggiamento               | Alluminio                 |    |
| Alimentatore sostituibile | Si                            |        |  | Materiale della copertura                  | PMMA                      |    |
| Tipo di cablaggio         | adatto per cablaggio passante |        |  | Tipo di montaggio                          | Inserto per illuminazione |    |
| Corrente nominale LED     | 360 mA                        |        |  | Colore                                     | Alluminio                 |    |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI    |                               |        |  | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA       |                           |    |
| Con sensore di movimento  | No                            |        |  | Garanzia del produttore                    | 5 anni                    |    |
|                           |                               |        |  | CERTIFICATI ED EPREL                       |                           |    |
|                           |                               |        |  | Classe di efficienza energetica EPREL      | C                         |    |

Nevalux tecnologia del sensore

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore2700...6500 K

Indice di resa cromatica80-89

LampadinaLED

Flusso luminoso2041 lm

Angolo del fascio110°

Efficienza luminosa dell'apparecchio157 lm/W

### DURATA

Durata LED (25 °C)72000 h

### IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALISì

Con luce di emergenzaNo

# LED Insert B600 TW DALI 110°

INSERT B

## Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                   | CATEGORIA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU | Rilevatore di movimento |
|  221618   | Emergency Package 1h (50V/3.5W) | Luce di emergenza       |
|  221965   | LED Insert M-Set 2SK            | Kit di montaggio        |
|  221966  | LED Insert M-Set 2S             | Kit di montaggio        |
|  221968 | LED Insert B M-Set K            | Kit di montaggio        |

|                                                                                                   |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>DATI PER L'ORDINE</div> <div>Art.-Nr.221724</div> <div>TypLED Insert B600 TW DALI 110°</div> | <div>nevalux</div> <div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|