

zwena connect HF C600 3K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

600 x 82 mm



zwena connect HF C600 3K

ZWENA CONNECT C

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux
ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	600 x 82 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	48 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
LED Nennstrom	1300 mA
SENSORIK	
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360°
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)

Montagehöhe	< 4 m
Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh
Mit Lichtsensor	Ja
VERNETZUNG	
Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja
LICHTTECHNIK	
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	5250 lm (Down 3500, Up 1750)
Ausstrahlungswinkel	Down 95°, Up 100°
Leuchtenlichtausbeute	109 lm/W
Entblendungswert	UGR < 18
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h
EINSTELLUNGEN	
Dimmung DALI	Ja

Mit Notlicht	Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
Montageart	Decke / Wand Aufputz
Farbe	weiss
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL Energieeffizienzklasse	E

zwena connect HF C600 3K

ZWENA CONNECT C

Illustrationen

MONTAGEHÖHE


< 4 m

BEREICH

zwena connect HF C600 3K

ZWENA CONNECT C

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

222051

Typ

zwena connect HF C600 3K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss