

# LED Insert B600 4K DALI DIF

INSERT B DIFFUS

neva  
lux

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

581 x 35 x 40.5 mm



# LED Insert B600 4K DALI DIF

INSERT B DIFFUS

## Dati tecnici

|                           |                               |                                      |          |                                            |                           |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------|
| IDENTIFICAZIONE           |                               | Nevalux tecnologia del sensore       | DALI 2   | Adatto per configurazione a linea continua | Si                        |
| Variante                  | Ottica diffusa                |                                      |          |                                            |                           |
| Origine                   | woocommerce                   | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE           |          |                                            |                           |
| Stato del prodotto        | Normale                       | Temperatura di colore                | 4000 K   | Grado di protezione                        | IP20                      |
| Produttore                | Nevalux                       | Indice di resa cromatica             | 80-89    | Classe di protezione                       | I                         |
| DIMENSIONI                |                               | Lampadina                            | LED      | Temperatura ambiente                       | -25...55 °C               |
| Dimensioni L x P x A      | 581 x 35 x 40.5 mm            | Flusso luminoso                      | 1917 lm  | Materiale dell'alloggiamento               | Alluminio                 |
| ELETTRICO                 |                               | Angolo del fascio                    | 120°     | Materiale della copertura                  | PMMA                      |
| Allacciamento alla rete   | 220...240 V / 50 – 60 Hz      | Efficienza luminosa dell'apparecchio | 131 lm/W | Tipo di montaggio                          | Inserto per illuminazione |
| Potenza                   | 14.6 W                        | DURATA                               |          | Colore                                     | Alluminio                 |
| Alimentatore sostituibile | Si                            | Durata LED (25 °C)                   | 72000 h  | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA       |                           |
| Tipo di cablaggio         | adatto per cablaggio passante | IMPOSTAZIONI                         |          | Garanzia del produttore                    | 5 anni                    |
| Corrente nominale LED     | 300 mA                        | Dimmerazione DALI                    | Si       | CERTIFICATI ED EPREL                       |                           |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI    |                               | Con luce di emergenza                | No       | Classe di efficienza energetica EPREL      | D                         |
| Con sensore di movimento  | No                            |                                      |          |                                            |                           |

# LED Insert B600 4K DALI DIF

INSERT B DIFFUS

## Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                   | CATEGORIA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU | Rilevatore di movimento |
|  221618   | Emergency Package 1h (50V/3.5W) | Luce di emergenza       |
|  221965   | LED Insert M-Set 2SK            | Kit di montaggio        |
|  221966  | LED Insert M-Set 2S             | Kit di montaggio        |
|  221968 | LED Insert B M-Set K            | Kit di montaggio        |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221601

Typ

LED Insert B600 4K DALI DIF

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss