

Hallway COM1 - Aufputz

HALLWAY

neva
lux

62 x 123 x 123 mm



Hallway COM1 - Aufputz

HALLWAY

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
Modèle	Détecteur de présence	Hauteur de montage max.	4,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui
Source	woocommerce	Technologie de capteur	Hyper fréquence	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Statut du produit	Normal	Puissance d'émission	< 1 mW	Réglage du temps	10 s – 60 Min.
Fabricant	Nevalux	Technologie HF	5,8 GHz	Fonction lumière de base	Non
DIMENSIONS		Avec détecteur de mouvement	Oui	Lumière principale réglable	Non
Dimensions L x l x H	62 x 123 x 123 mm	Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Fonctions	Paramétrage de groupe\nSemi-automatique / Automatique\nScénario d'éclairage\nManuel ON / ON-OFF\nFonction de groupe voisin\nMode normal / mode test
ÉLECTRICITÉ		Angle de détection	Couloir\n360 °	Réglages via	Bluetooth
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Angle d'ouverture	140 °	Avec télécommande	Non
Puissance	2000 W	Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Occultation par segments	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Évolutivité électronique	Oui	Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Évolutivité mécanique	Non	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)	Lieu de montage	plafond
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)	Lieu d'application	Intérieur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Type de montage	En saillie
Lampes LED < 2 W	100 W	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, Marche / Arrêt	Application pièce	Intérieur\nCouloir / allée
Lampes LED > 8 W	600 W	CONNECTIVITÉ		Couleur	blanc
Charge capacitive en µF	176 µF	Mise en réseau	Oui	Couleur RAL	9003
Consommation propre	1 W	Type de mise en réseau	Maître/maître\nMaître/esclave	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8	Mise en réseau via	Bluetooth	Garantie fabricant	5 ans
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Support mural d'angle inclus	Non
		Démarrage progressif	Non		
		Régulation de l'éclairage constant	Non		

Hallway COM1 - Aufputz

HALLWAY

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Hallway COM1 - Aufputz

HALLWAY

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	4007841057978
Typ	Hallway COM1 - Aufputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	