

elani connect P2400 3K

ELANI

neva
lux

- Optionale Adapter aus UV-beständigem Kunststoff

50 x 80 x 80 mm



elani connect P2400 3K

ELANI

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	Präsenzmelder
Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H 50 x 80 x 80 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss 21 – 30 V

SENSORIK

Montagehöhe max.	1,20 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 4 m (25 m²)

Reichweite tangential	r = 12 m (226 m²)
Schaltzonen	96 Schaltzonen
Montagehöhe	1 – 1,2 m
Reichweite Präsenz	r = 4 m (25 m²)
Optimale Montagehöhe	1,2 m
Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master\nMaster/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter\nGrundausgang\n4x\nLuftdruck\nLuftfeuchte\nNachtfunktion\nTaupunkt

Mit Busankopplung	Ja
-------------------	----

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.
Grundlichtfunktion	Ja

Funktionen	Präsenzmelderlogik
Einstellungen via	Software\Fernbedienung\nt
Mit Fernbedienung	Ja
Dämmerungseinstellung	Ja
Teach	

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Wand
Anwendungsbereich	Innenbereich
Intensitätsfunktion\InHLK-wert\HLK-wert	
Instantlichtregelung\Nichtausgang	Unterputz
Montageart	
Präsenz-Ausgang\Tag- / Nacht	
Temperatur-Ausgang\Logikgatter	Kunststoff

Anwendung Raum Einzelbüro\nFlur / Gang\nNebenraum\nTeeküche\nTreppe / Waschraum

Farbe	Weiß
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	EMV\ nVDE
----------------------	-----------

elani connect P2400 3K

ELANI

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1 – 1,2 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	1,20 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

elani connect P2400 3K

ELANI

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	sonstige
 221109	Connect PD	Bewegungsmelder
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
		

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221116

Typelani connect P2400 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss