

aluna DALI P630 3K

ALUNA

neva
lux

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

630 x 118 mm



aluna DALI P630 3K

ALUNA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux
DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	630 x 118 mm
Lunghezza di sospensione	2000 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	51 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Con sensore di movimento	No
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2, Acceso / Spento


Con sensore di luce	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	6100 lm (Down 5250, Up 850)
Angolo del fascio	105°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	120 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 21
DURATA	
Durata LED (25 °C)	70000 h
IMPOSTAZIONI	
Dimmerazione DALI	Sì

Con luce di emergenza	No
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Colore	Bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	E

aluna DALI P630 3K

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221845	aluna Color RAL_NCS_0630	Altri

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221417

Typ

aluna DALI P630 3K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss