

ayana connect PIR P570 4K

AYANA

neva
lux

- Lampada in vetro acrilico dal design semplice e moderno, disponibile in 3 diverse dimensioni
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

570 x 95 mm



ayana connect PIR P570 4K

AYANA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Origine	woocommerce	Nevalux tecnologia del sensore	Smartlink, BT SIG Mesh
Stato del prodotto	Normale	Con sensore di luce	Sì
Produttore	Nevalux		
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ	
Dimensioni Ø x A	570 x 95 mm	Con controllo di rete radio	Sì
Lunghezza di sospensione	2000 mm		
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Temperatura di colore	4000 K
Potenza	51 W	Deviazione cromatica LED	SDCM3
Alimentatore sostituibile	Sì	Indice di resa cromatica	80-89
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Lampadina	LED
		Flusso luminoso	6100 lm (Down 5250, Up 850)
		Angolo del fascio	105°
		Efficienza luminosa dell'apparecchio	120 lm/W
		Valore di abbagliamento	UGR < 21
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Durata LED (25 °C)	70000 h
Con sensore di movimento	Sì		
Angolo di rilevamento	360°		
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)		
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)		
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)		

ayana connect PIR P570 4K

AYANA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221159

Typ

ayana connect PIR P570 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss