

# LED Insert BT1200 3K DALI DIF

INSERT BT DIFFUS

**neva**  
**lux**

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1141 x 38 x 63.5 mm



# LED Insert BT1200 3K DALI DIF

INSERT BT DIFFUS

## Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION           |                                    | TECHNOLOGIE DE DÉTECTION          |          |                                             |                    |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------|
| Variante                 | Profil de support, optique diffuse | Avec détecteur de mouvement       | Non      | Avec éclairage de secours                   | Non                |
| Source                   | woocommerce                        | Nevalux technologie de capteur    | DALI 2   | Adapté à la configuration en ligne continue | Oui                |
| Statut du produit        | Normal                             | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE             |          | BOÎTIER ET MATÉRIAU                         |                    |
| Fabricant                | Nevalux                            | Température de couleur            | 3000 K   | Indice de protection                        | IP20               |
| DIMENSIONS               |                                    | Indice de rendu des couleurs      | 80-89    | Classe de protection                        | I                  |
| Dimensions L × l × H     | 1141 x 38 x 63.5 mm                | Ampoule                           | LED      | Température ambiante                        | -25...55 °C        |
| ÉLECTRICITÉ              |                                    | Flux lumineux                     | 3713 lm  | Matériau du boîtier                         | Aluminium          |
| Raccordement secteur     | 220...240 V / 50 – 60 Hz           | Angle de faisceau                 | 120°     | Matériau du cache                           | PMMA               |
| Puissance                | 29.3 W                             | Efficacité lumineuse du luminaire | 127 lm/W | Type de montage                             | Insert d'éclairage |
| Appareillage remplaçable | Oui                                | DURÉE DE VIE                      |          | Couleur                                     | Aluminium          |
| Type de câblage          | convient pour câblage traversant   | Durée de vie LED (25 °C)          | 72000 h  | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE         |                    |
| Courant nominal LED      | 300 mA                             | RÉGLAGES                          |          | Garantie fabricant                          | 5 ans              |
|                          |                                    | Gradation DALI                    | Oui      | CERTIFICATS ET EPREL                        |                    |
|                          |                                    |                                   |          | Classe d'efficacité énergétique EPREL       | D                  |

# LED Insert BT1200 3K DALI DIF

INSERT BT DIFFUS

## Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                 | DÉSIGNATION                      | CATÉGORIE              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU  | Détecteur de mouvement |
|  220688   | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Eclairage de secours   |
|  221965   | LED Insert M-Set 2SK             | Kit de montage         |
|  221966  | LED Insert M-Set 2S              | Kit de montage         |
|  221967 | LED Insert BT M-Set K            | Kit de montage         |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221278

Typ

LED Insert BT1200 3K DALI DIF

neva  
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss