

aluna connect PIR P630 3K

ALUNA

neva
lux

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

630 x 118 mm



aluna connect PIR P630 3K

ALUNA



Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		Smartlink, BT SIG Mesh		Con luce di emergenza			
Origine	woocommerce					Quote diretta/indiretta regolabili separatamente		No	
Stato del prodotto	Normale			Con sensore di luce		Si			
Produttore	Nevalux			CONNETTIVITÀ					
				Con controllo di rete radio		Si			
DIMENSIONI				TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE					
Dimensioni Ø x A	630 x 118 mm			Temperatura di colore		3000 K			
Lunghezza di sospensione	2000 mm			Deviazione cromatica LED		SDCM3			
				Indice di resa cromatica		80-89			
				Lampadina		LED			
				Flusso luminoso		6100 lm (Down 5250, Up 850)			
				Angolo del fascio		105°			
				Efficienza luminosa dell'apparecchio		120 lm/W			
				Valore di abbagliamento		UGR < 21			
ELETTRICO				DURATA					
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz			Durata LED (25 °C)		70000 h			
Potenza	51 W			IMPOSTAZIONI					
Alimentatore sostituibile	Si			Dimmerazione DALI		Si			
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante							Con controllo luce a programma	
								Si	
								Regolazione a flusso luminoso costante	
								Si	
TECNOLOGIA DEI SENSORI						ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi					Grado di protezione		IP20	
Con sensore di movimento	Si					Classe di protezione		I	
Angolo di rilevamento	360°					Temperatura ambiente		-20...45 °C	
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)					Materiale dell'alloggiamento		Acciaio	
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)					Materiale della copertura		Vetro acrilico opale	
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)					Tipo di montaggio		Sospensione a soffitto	
						Colore		Bianco	
						CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
						Garanzia del produttore		5 anni	
						CERTIFICATI ED EPREL			
						Classe di efficienza energetica EPREL		E	

aluna connect PIR P630 3K

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221845	aluna Color RAL_NCS_0630	Altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221425

Typ

aluna connect PIR P630 3K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss